Maszyny do uszczelniania szyb zespolonych

Ekstrudery Hot Melt

Maszyny TGE do aplikacji mas uszczelniających typu hot-melt są jednymi z wielu znakomitych produktów w ofercie Thermoseal Glass Equipment. Ponad 30-letnie doświadczenie w budowie maszyn do produkcji szyb zespolonych daje pewność, że jest to sprzęt przygotowany do długiej i wydajnej pracy.

Prezentowana gama ekstruderów do mas typu hot-melt została zaprojektowana by sprostać każdemu poziomowi produkcji. Maszyny mogą być gotowe do pracy w ciągu zaledwie 45 minut od uruchomienia. Jednoskładnikowa masa hot-melt jest podgrzewana i wytłaczana w odpowiedniej temperaturze. Wszystkie ekstrudery hot-melt TGE posiadają następujące wyposażenie:

PROGRAMOWALNY PANEL KONTROLNY	NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PODGRZEWANY WĄŻ	BEZPIECZNY PODGRZEWANY PISTOLET
Panel umożliwia ustawianie i monitorowanie: • temperatury masy uszczelniającej w całym systemie • prędkości wytłaczania masy • automatycznego włączenia maszyny o określonych godzinach wg tygodniowego planu pracy • systemu ostrzegawczego z alarmem dźwiękowym informującego o poziomie masy w zbiorniku • automatycznego wyłączenia maszyny o wybranych godzinach wg tygodniowego planu pracy • automatycznego wyłączenia maszyny w przypadku zbyt długiego czasu przestoju	**Podgrzewany wąż o dużej przepustowości masy został specjalnie zaprojektowany do maszyn o wysokiej wydajności. Posiada kilka ważnych elementów konstrukcyjnych pozwalających mu sprostać zadaniom pracowitej firmy:** • tuba przewodząca masę uszczelniającą w podwójnym oplocie ze stali szlachetnej • najlepsza dostępna na rynku spirala grzewcza • gruba izolacja zapewniająca komfortową pracę • długi kaptur ochronny służący operatorowi jako wygodny uchwyt • solidna spirala zewnętrzna ze specjalnej stali chroniąca wąż przed przetarciem	**Pistolet skonstruowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pracy, wykonany według najlepszych standardów:** • rękojeść ze specjalnego tworzywa zapewniającego neutralną temperaturę i zabezpieczającego przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym • przycisk spustowy o lekkiej i precyzyjnej pracy • cięgło zaworu wykonane ze specjalnego materiału izolacyjnego • złącze obrotowe z blokadą zabezpieczającą przewód sterujący

BONDERS

BONDERS, ul. Żeglarska 24, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. +48 602 66 33 77

e-mail: bonders@bonders.pl • 060-BONDERS • www.bonders.pl

Maszyny do uszczelniania szyb zespolonych

Odpowiednia maszyna TGE dla każdej firmy

MK3 Hot Melt

Hot melt ekstruder MK3 jest kompaktową maszyną przystosowaną do produkcji ok 190 sztuk szyb zespolonych w ciągu dnia. Zbiornik masy ma pojemność 20 litrów i wymiary przystosowane do załadunku wszystkich standardowych rozmiarów 7-kilogramowych bloków masy uszczelniającej.
Regulowana wydajność pompy: 0 - 2 kg/min.
Wymiary: 728mm x 380mm x 1158mm.

MK4 Hot Melt

Hot melt ekstruder MK4 jest jednym z najbardziej popularnych urządzeń TGE, przystosowanym do produkcji w skali 350 sztuk szyb zespolonych dziennie. Zbiornik masy ma pojemność 62 litry i wymiary przystosowane do załadunku wszystkich standardowych rozmiarów 7-kilogramowych bloków masy uszczelniającej.
Regulowana wydajność pompy: 0 - 3,5 kg/min.
Wymiary: 1120mm x 308mm x 1280mm.

MK6 Hot Melt

Hot melt ekstruder MK6 dzięki zbiornikowi o pojemności 70 litrów z wyjątkowo wydajnym systemem grzewczym pozwala produkować do 500 szyb zepolonych dziennie. Wymiary zbiornika przystosowane są do załadunku wszystkich standardowych rozmiarów bloków masy uszczelniającej.
Regulowana wydajność pompy: 0 - 4,5 kg/min.
Wymiary: 1145mm x 660mm x 1422mm.

MK7 Hot Melt

Hot melt ekstruder MK7 jest maszyną o niemal nieograniczonych możlwościach. Superwydajny zbiornik o pojemności 150 litrów umożliwia ciągłą produkcję z wydajnością 120 szyb zespolonych na godzinę. Wymiary przystosowane są do załadunku wszystkich standardowych rozmiarów bloków masy uszczelniającej.
Regulowana wydajność pompy: 0 - 5 kg/min.
Wymiary: 1145mm x 660mm x 1530mm.

BONDERS

BONDERS, ul. Żeglarska 24, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. +48 602 66 33 77

e-mail: bonders@bonders.pl • 060-BONDERS • www.bonders.pl